



English



Deutsch



Italiano

GK75A POWER UNIT

NETZGERÄTE GK75A

ALIMENTATORE

HI capability
technology
performance

Applications

- Coating, Laminating
- Plastic Bag, Sheeting
- Slitting, Wind/Rewind
- Form Fill Seal, Stretch Wrapping
- Wrapping Machines, Paper Production
- Blown Film, Cast Film
- Extrusion, Flexo Sheet
- Inkjet, Laser
- Folding

Anwendungsbereiche

- Beschichtung
- Laminieren
- Plastik Beutel
- Beplankung
- Einschneiden
- Einrollen / Aufrollen
- Streckverpackungen
- Einschlagmaschinen
- Papierproduktion
- Blasgeformte Schicht
- Gießfolie
- Extrusion
- Flexo Sheet
- Tintenzufuhr
- Laser
- Abbiegen

Applicazioni

- Produzione sacchetti
- Estrusione film
- Taglio a bobina
- Taglio a foglio
- Taglierine ribobinatrici
- Confezionamento tubolare
- Confezionamento verticale
- Etichettatura tubolare
- Stampa digitale
- Macchina serigrafica

GK75A POWER UNIT
NETZGERÄTE GK75A
ALIMENTATORE



GK75A POWER UNIT

NETZGERÄTE GK75A

ALIMENTATORE



GK75A Power Supply is a high voltage generating source for active ionization devices. Its set-up and operation is simple and doesn't need any extra care. Operation of more than one static bars is possible. There is a protection card for the system security in case of a short-circuit. This protection card cut down current and disables circuit in case of a short-circuit in the connected the high voltage cable of ionization devices or ionizer. In this case, the transformer included in power supply operates longer and more secure.

Die Netzgerät GK75A ist eine Quelle, die nötige Hochspannung für aktive Ionisations Geräte erzeugt. Sie ist schnell montierbar und leicht zu bedienen, benötigt keine Extrawartung. Es ist möglich, gleichzeitig mehrere Entladeelektroden zu betreiben. Es ist eine Schutzkarte vorhanden, um die Sicherheit des Systems während eines Kurzschlusses zu gewährleisten. Diese Schutzkarte sorgt dafür, daß bei den angeschlossenen Energiequellen, Ionisationsgeräten,

Hochspannungskabeln oder Ioniser ein Kurzschluss auftritt, an das System kein Strom mehr geliefert und der Kreis abgestellt wird. So wird die Sicherheit des Transformators innerhalb der Netzgeräte und sein langjähriger Betrieb garantiert.

L'Alimentatore GK75A sono sorgenti che producono l'alta tensione necessaria per gli ionizzatori attivi. Sono di facile installazione e uso, non necessitano manutenzioni straordinarie. Consentono di far funzionare contemporaneamente più di una barra antistatica. Nel caso di corto circuiti una scheda protettiva garantisce la sicurezza del sistema. Nel caso di corto circuiti al cavo di alta tensione degli ionizzatori collegati al generatore di potenza, o all'ionizzatore stesso, questa scheda protettiva taglia il circuito non alimentando ulteriormente il sistema con la corrente. In tal caso si potrà garantire la sicurezza ed il funzionamento duraturo del trasformatore posto all'interno dell'unità di potenza.

General Specifications

- Easy installation
- Small dimensions
- Safety
- Long-Life

Allgemeine Spezifikation

- Einfache montage
- Kleine Abmessungen
- Sicherung
- Lang Lebend

Specifiche Generali

- Facile Assemblaggio
- Piccole Dimensioni
- Sicurezza
- Vita Lunga

Technical Specifications

Main Voltage	220-230 VAC
Main Frequency	50/60 Hz
Main Connection	IEC-320 Europe Type
Fuse	160 m AT/A
Output Voltage	7.5 k VAC
Max. Load	Equivalent to 4 meters of ionising appliances and cables
Max. Output	Less than 5 mA
Connections	4
Ambient Temperature	0 - 60°C
Weight	3.2 Kg
Dimensions	127.5x260x100 mm (width x height x length)
Approval	CE

Technische Eigenschaften

Eingangsspannung	220-230 VAC
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Versorgungseingang	IEC-320 europäischer Type
Sicherung	160 m AT/A
Ausgangsspannung	7.5 k VAC
Max. Ausgangsstrom	Weniger als 5 mA
Ausgangsanschluss	4
Betriebstemperatur	0 - 60°C
Gewicht	3.2 Kg
Maße	127.5x260x100 mm (Breite x Länge x Höhe)
Zertifikat	CE

Caratteristiche Tecniche

Tensione Input	220-230 VAC
Frequenza di Entrata	50/60 Hz
Input Alimentazione	IEC-320 Europe Type
Fusibile	160 m AT/A
Tensione Output	7.5 k VAC
Max. Corrente di Uscita	Meno di 5 mA
Collegamento di Uscita	4
Temperatura di Esercizio	0 - 60°C
Peso	3.2 Kg
Dimensioni	127.5x260x100 mm (larghezza x lunghezza x altezza)
Certificato	CE

GK75A POWER UNIT
NETZGERÄTE GK75A
ALIMENTATORE

